

COPRIPERNO SOPRASOLAR FIX EVO

Il **COPRIPERNO SOPRASOLAR FIX EVO** è un elemento del sistema **SOPRASOLAR FIX EVO** (sistema fotovoltaico rigido integrato su rivestimento di impermeabilizzazione tetto).

Presentazione

Il **COPRIPERNO SOPRASOLAR FIX EVO** è in TPO non armato grigio.

Consente di proteggere il **COPRIPERNO SOPRASOLAR FIX EVO** dall'irraggiamento UV del sole adattandosi all'altezza della parte regolabile.

Caratteristiche

| | COPRIPERNO SOPRASOLAR FIX EVO |
|------------------------------------|--|
| Materiale | TPO non armato - 1,2 mm nominale |
| Dimensioni fuoritutto | 300 mm x 300 mm x 120-160 mm |
| Massa | 120 g circa |
| Resistenza alle condizioni esterne | Tutte le atmosfere eccetto atmosfere miste, aggressive o rigide - Resistente agli UV |

Impiego e installazione

Lo stoccaggio dei **COPRIPERNO SOPRASOLAR FIX EVO** deve essere realizzato su un supporto in piano al riparo dalle intemperie e dalle escursioni termiche.

Il **COPRIPERNO SOPRASOLAR FIX EVO** viene installato in conformità alle raccomandazioni del manuale d'uso **SOPRASOLAR FIX EVO** fornito da **Soprasolar**.



Indicazioni particolari

Igiene, salute e ambiente:

Il **COPRIPERNO SOPRASOLAR FIX EVO** non contiene componenti che rappresentino un pericolo. Risponde in maniera generale alle esigenze relative all'igiene, alla salute e all'ambiente.