ISOLATION

SOPRA-ISO PLUS
CRIQUET PRÉDÉCOUPÉ POUR UNITÉ MÉCANIQUE
TOITS



ISOLANT DE PENTE

PROPRIÉTÉS	
Surface	Revêtement de fibre de verre enduit de polymères
Sous-face	Revêtement de fibre de verre enduit de polymères
Mise en œuvre	Adhésif Adhéré avec du bitume chaud Fixé mécaniquement
Température de service	- 73 à 122 °C (-100 à 250 °F)

Les unités mécaniques, les trappes d'accès ou toutes autres ouvertures dans le toit représentent des obstacles à l'écoulement de l'eau. Le criquet d'unité SOPREMA favorise un drainage efficace en permettant à l'eau de contourner ces obstacles. Il s'agit d'un produit unique et novateur dont les lignes de coupe imprimées sur les panneaux indiquent où tailler en fonction de la longueur de l'unité.

- Favorise un écoulement positif
- Permet une économie de temps à l'installation
- Comporte des lignes de coupe imprimées sur le panneau facilitant la coupe lors de l'installation
- Est offert en pente de 4 % pour des unités de 7 pi et moins, avec une option pour les unités de 7 pi à 14 pi

PRODUIT	CODE	PENTE	ÉPAISSEUR (MIN.)	ÉPAISSEUR (MAX.)	UNITÉS PAR PALETTE
SOPRA-ISO PLUS CRIQUET D'UNITÉ (0' - 7')	47021	4 %	0 mm (0 po)	25,4 mm (1,0 po)	50
SOPRA-ISO PLUS CRIQUET D'UNITÉ (7' - 14')	47024	4 %	0 mm (0 po)	50,8 mm (2,0 po)	18

Les données et les informations peuvent varier sans préavis.
Veuillez vous référer à notre site internet.

Conseil : Puisque ce produit est disponible en plusieurs dimensions et épaisseurs, nous vous conseillons d'appeler votre représentant pour avoir plus d'informations sur ce produit et pour passer votre commande.

Visionnez la vidéo promotionnelle sur www.soprema.ca

Plus d'info en ligne www.soprema.ca