

ALSAN[®] 870 S (RS 223)

Description	ALSAN 870 S est un mélange de sables séchés au feu et pauvres en poussières. Sa composition en fait le matériau de charge idéal pour les mortiers autolissants Alsan 870 RS
Matériau	Mélange de sables séchés au feu et pauvres en poussières
Propriétés et avantages	<ul style="list-style-type: none"> - Pauvre en poussières - Mélange de grosseurs de grain spécialement composé pour une adéquation idéale pour les mortiers autolissants Alsan
Domaines d'utilisation	ALSAN 870 S est le matériau de charge minérale employé avec Alsan 870 RS (mortier autolissant).
Conditionnement	Sacs de 23 kg
Informations complémentaires	Voir Fiche technique du mortier autolissant ALSAN 870 RS
Stockage	Stocker les produits dans leur emballage d'origine, dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité.
Informations techniques	Densité: 2,61 g/cm ³
Risques et conseils de sécurité	Merci de tenir compte des fiches de données de sécurité correspondant aux produits utilisés.
Remarques générales	Les informations ci-dessus, en particulier celles relatives à la mise en œuvre des produits, reposent sur de nombreux travaux de développement et de longues années d'expérience. Elles sont formulées en toute bonne foi. La grande diversité des contraintes et des conditions liées à chaque bâtiment nécessite toutefois que la personne chargée de la mise en œuvre contrôle et teste le produit adéquat au cas par cas. Seule la version actuelle du document est valable. Sous réserve de modification servant le progrès technique ou l'amélioration de nos produits.