ACCÉLÉRATEUR ALSAN

COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

STATIONNEMENTS

FICHE TECHNIQUE 160517SCANF (annule et remplace 100311SSCAN1F)

DESCRIPTION

Le système **ALSAN TRAFIK HP** est une membrane de polyuréthane qui assure l'étanchéité du béton des airse de circulation piétonnière et automobile. Il peut aussi être installé sur des balcons en contreplaqué. Ce système est composé de trois produits pour la circulation piétonnière légère et de quatre produits pour la circulation automobile plus intense.

L'**ACCÉLÉRATEUR ALSAN** est ajouté à l'**ALSAN TRAFIK HP 520** pour accélérer le temps de séchage.

APPLICATION

Mélanger un contenant (100 ml) d'**ACCÉLÉRATEUR ALSAN** à un contenant (19 L) d'**ALSAN TRAFIK HP 520** avant l'utilisation de l'**ALSAN TRAFIK HP 520**.

L'**ACCÉLÉRATEUR ALSAN** est utilisé uniquement avec l'**ALSAN TRAFIK HP 520** et ne doit pas être combiné avec aucun autre produit **ALSAN**.

L'ACCÉLÉRATEUR ALSAN est fourni en contenant de 100 ml. Pour chaque palette d'**ALSAN TRAFIK HP 520** (36 contenants de 19 L), deux boîtes d'**ACCÉLÉRATEUR ALSAN** (18 contenants par boîte) doivent être commandées.

LIMITATION

Les produits d'**ALSAN TRAFIK** sont inflammables. Entreposer ces derniers dans un endroit frais et sec, éloignés de toute flamme. Nocif par inhalation, ingestion ou contact avec la peau. Les produits polymérisés peuvent être disposés dans des endroits de récupération municipale. Les produits non polymérisés sont considérés comme des produits dangereux et doivent être manipulés avec soins suivant les lois municipales, provinciales et fédérales.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

CONDITIONNEMENT

Caractéristiques	ACCÉLÉRATEUR ALSAN
État physique	Liquide
Couleur	Clair jaunâtre
Masse volumique à 25 °C	1,030 - 1,060 kg/L
Viscosité à 25°C	30 - 60 cP
Point solidification	< 0°C

(Valeurs nominales)

FT_ACCELERATEUR_ALSAN.indd

SYSTÈME QUALITÉ ISO 9001 QUALITY SYSTEM

SYSTÈME ENVIRONNEMENT ISO 14001 ENVIRONMENT SYSTEM

SOPREMA®

SOPREMA.CA 1.877.MAMMOUTH

NOTE : SOPREMA INC. se réserve le droit, en fonction de l'évolution des connaissance et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux.

ACCÉLÉRATEUR ALSAN

COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

STATIONNEMENTS

FICHE TECHNIQUE 160517SCANF (annule et remplace 100311SSCAN1F)

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposage jusqu'à 12 mois dans les contenants d'origine, bien fermés. Toujours entreposer à l'abri de la chaleur, de l'humidité, des rayons du soleil et de produits oxydants forts. Ne pas entreposer à des températures au dessus de 25°C.
GARDER À L'ABRI DU GEL.

Pour plus d'information, veuillez consulter les instructions sur l'étiquette du contenant et la fiche signalétique pertinente (F.D.S.).

FT_ACCELERATEUR_ALSAN.indd

SYSTÈME QUALITÉ ISO 9001 QUALITY SYSTEM

SYSTÈME ENVIRONNEMENT ISO 14001 ENVIRONMENT SYSTEM

SOPREMA®

SOPREMA.CA 1.877.MAMMOUTH

NOTE : SOPREMA INC. se réserve le droit, en fonction de l'évolution des connaissance et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux.