

Produktbeschreibung:

SOPRATEC Vakuum 3mm ist eine Bautenschutzmatte aus sehr reinem Gummigranulat auf Recyclingbasis, mit Polyurethan gebunden, verrottungsfest und wasserbeständig.


Anwendung

SOPRATEC Vakuum 3mm ist speziell geeignet um die sehr empfindliche vaku VIP B2 Ultra-Hochleistungsdämmung vor mechanischer Beschädigung zu schützen.

Farbe

schwarz

Lieferform

20 x 1.00m, 11 Rol / Pal

Lagerung

In trockenen Räumen, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung

Hinweis Die Angaben in diesem Datenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Soprema AG ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Empfehlungen für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen und dem Stand der Technik. Anwendungstechnische Beratungen erfolgen nach bestem Wissen. Die verschiedenartigen Anforderungen am Objekt unter den unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen machen jedoch eine Prüfung auf Eignung durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

Technische Daten

Dicke	3mm	
Rohdichte	ca 960 kg/m ³	
Zugfestigkeit	ca 0.5 N/mm ²	EN ISO 1798
Reissdehnung	ca 50 %	EN ISO 1798
Ausdehnung unter Feuchtigkeit	> 2%	
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +120 °C* (* kurzfristig, max. 48 h)	
Chemisches Verhalten	Bedingte Säure- und Laugenbeständigkeit	
Umweltverhalten	verrottungsbeständig und wasserverträglich	
Wärmedurchlass-widerstand	0.03 m ² K/W	
Brandklasse	Efl	SN EN 13501-1
Brandverhaltensgruppe	B2	VKF