

Descrizione del prodotto

SOPRATEC Vakuum 3 mm è una stuoia di protezione per l'edilizia fatta di granulato di gomma riciclata molto pura, legata con poliuretano, imputrescibile e resistente all'acqua.


Applicazione

SOPRATEC Vakuum 3 mm è appositamente progettato per proteggere il sensibilissimo isolamento vaku VIP B2 ad altissime prestazioni dai danni meccanici.

Colore

Nero.

Formato di consegna

20 x 1.00 m, 11 Rot / Pal.

Stoccaggio

Conservare in ambienti asciutti, al riparo dalla diretta esposizione ai raggi solari.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono valide per il corrispondente prodotto fornito da Soprema AG. Si prega di notare che le informazioni in altri paesi possono differire.

Le informazioni di cui sopra, in particolare le raccomandazioni per il trattamento e l'uso dei nostri prodotti, si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza e sullo stato attuale della tecnologia in nostro possesso. Le informazioni sopra riportate in merito all'applicazione dei prodotti vengono fornite secondo scienza e coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti. La consulenza tecnica applicativa viene fornita al meglio delle nostre conoscenze.

Avvertenze
Dati tecnici

Spessore	3 mm	
Densità apparente	Ca. 960 kg/m ³	
Resistenza alla trazione	Ca. 0.5 N/mm ²	EN ISO 1798
Dilatazione allo strappo	Ca. 50 %	EN ISO 1798
Dilatazione sotto umidità	> 2%	
Resistenza alla temperatura	da -30 °C a +120 °C* (* a breve termine, max. 48 h)	
Comportamento chimico	Resistenza condizionata agli acidi e agli alcali	
Comportamento ambientale	resistente alla putrefazione e compatibile con l'acqua	
Resistenza termica	0.03 m ² K/W	
Classe di incendio	Efl	SN EN 13501-1
Gruppo di reazione al fuoco	B2	VKF