

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. WPBCH212

Data : 15 Aprile 2015

1 – Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

WPBCH212

Denominazione commerciale :

SOPRALEN PREMIER EP5 ard flam

2 – Usi previsti :

Membrane bituminose armate per l'impermeabilizzazione di coperture

3 - Fabbricante :

**SOPREMA AG
Härdlistrasse 1-2
CH-8957 SPREITENBACH
www.soprema.ch**

4 – Mandatario :

Non applicabile

5 – Sistemi di VVCP :

AVCP 2+

6a – Norma armonizzata : EN 13707

Organismi notificati :

S-Cert AG (Organismo notificato n° 2116) :

- **ha effettuato la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 2 +**
- **ha rilasciato il rapporto di prova corrispondente.**

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. WPBCH212

Data : 15 Aprile 2015

7 – Prestazioni dichiarate :

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica Armonizzata
Resistenza al fuoco esterno (Nota 1)	F_{roof}	EN 13707 :2013
Compartimento al fuoco secondo AICAA (classe antincendio)	5.1	
Impermeabilità all'acqua	Conforme	
Proprietà di trazione Carico a rottura L x T (N/50mm) Allungamento L x T (%)	1200* x 900* 50* x 50*	
Resistenza alle radici	NPD	
Resistenza al carico statico – Metodo A (kg)	≥15	
Resistenza all'impatto – Metodo B (mm)	≥700	
Resistenza alla lacerazione L & T (N)	350*	
Resistenza alla spellatura dei giunti (N/50mm)	NPD	
Resistenza al taglio dei giunti (N/50mm)	NPD	
Durabilità dovuto radiazioni UV, aumenti di temperatura e acqua Flessibilità a bassa temperatura dopo invecchiamento al calore (°C) Resistenza ad alte temperature dopo invecchiamento al calore (°C)	Conforme -30** 120**	
Flessibilità a bassa temperatura (°C)	≤-30	
Sostanze pericolose (Note 2 e 3)	Conforme	

* = +/- 20% / ** = +/- 5°C

Nota 1 : nessuna prestazione dichiarabile per il solo prodotto. La resistenza al fuoco esterno di un tetto è determinata dall'intero pacchetto di copertura.

Nota 2 : questo prodotto non contiene amianto o derivati da catrame di carbone.

Nota 3 : in assenza di metodo di prova armonizzato europeo, la verifica e la segnalazione di lisciviazione / composizione devono essere effettuate in base alle disposizioni nazionali in vigore nel luogo di utilizzo.

8 – Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

A Spreitenbach
Il direttore tecnico, Renato BURGERMEISTER

