

Produktbeschreibung:

Faserschutzmatte aus Polypropylen auf Recyclingbasis mit geringem Eigengewicht.


Anwendung

Schutz von Abdichtungen vor mechanischen Beschädigungen bei Flachdächern, Hoch- und Ingenieurbauten.

Farbe

bunt

Lieferform

2 x 20 m, 40 m²/Rol.

Lagerung

In trockenen Räumen, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung

Hinweis Die Angaben in diesem Datenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Soprema AG ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Empfehlungen für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen und dem Stand der Technik. Anwendungstechnische Beratungen erfolgen nach bestem Wissen. Die verschiedenartigen Anforderungen am Objekt unter den unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen machen jedoch eine Prüfung auf Eignung durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

Technische Daten

Dicke	7.3 mm	EN ISO 9863-1
Flächenbezogene Masse	1100 g/m ²	EN ISO 9864
Höchstzugkraft längs MD quer CMD	42 kN/m 55 kN/m	EN ISO 10319 EN ISO 10319
Höchstzugkraft-Dehnung längs MD quer CMD	80 % 80 %	EN ISO 10319 EN ISO 10319
Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene	0.013 m/s	EN ISO 11058
Stempeldurchdrückkraft	8000 N	EN ISO 12236
Brandklasse	E	SN EN 13501-1
Brandverhaltensgruppe	RF3	VKF