



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Em conformidade com o Regulamento Europeu dos Produtos de Construção (RPC) n.º 305 / 2011

N.º RPC - 4019/4020 - 180301

- Código de identificação único do produto-tipo:**
GECOL CARTÓN - YESO
- Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto de construção, tal como previsto no n.º 4 do artigo 11:**
A data de fabrico e o nome do produto estão impressos na embalagem.
- Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, em conformidade com a norma harmonizada aplicável, tal como definida pelo fabricante:**
Adesivo cimentício para a instalação de ladrilhos cerâmicos.
Utilização: interior e exterior.
- Nome, nome registado ou marca comercial e endereço de contacto do fabricante, tal como referido no n.º 5 do artigo 11:**
GECOL SERVICIOS, S.L.
C/ Marineta 14 y 16 -- Pol. Ind. Llevant
08150 Parets del Vallés (Barcelona)
Tel.: 902 41 41 20
Web: www.gecol.com
Email: info@gecol.com
- Se aplicável, nome e endereço de contacto do representante autorizado cujo mandato abrange as funções especificadas no n.º 2 do artigo 12:**
Não aplicável.
- Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção, em conformidade com o anexo V:**
Sistema de avaliação tipo 3.
- No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:**
EN 12004-1: 2017
Nome e número de identificação do organismo notificado:
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. / Applus (n.º 0370).
Tarefa realizada: Ensaios de tipo inicial.
Sistema: Tipo 3.
Documento emitido: Relatório de ensaio Nr.18/16675-585
- No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma avaliação técnica europeia:**





Não aplicável.

9. Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Norma harmonizada
Emissão de substâncias perigosas	Ver FDS	UNE EN 12004-2:2017
Aderência inicial	$\geq 0,5 \text{ N / mm}^2$	
Aderência após imersão em água	$\geq 0,5 \text{ N / mm}^2$	
Aderência após envelhecimento por calor	$\geq 0,5 \text{ N / mm}^2$	
Aderência após ciclos de gelo - degelo	$\geq 0,5 \text{ N / mm}^2$	
Tempo aberto: aderência 20 minutos	$\geq 0,5 \text{ N / mm}^2$	
Tempo aberto: aderência 30 minutos	$\geq 0,5 \text{ N / mm}^2$	
Deslizamento	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Deformação transversal	$\geq 2,5 \text{ mm y } 5 < \text{ mm}$	
Reação ao fogo	Classe A1	EN 13501-1

Nos casos em que, ao abrigo dos artigos 37 ou 38, tenha sido utilizada a documentação técnica específica, os requisitos a que o produto obedece:

Não aplicável

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Fernando García-Manzanares.

Diretor de Qualidade

Valdemoro (Madrid), 01 / 03 / 2018

11. Substâncias perigosas (Artigo 6.5):

De acordo com os artigos 31 e 33 do Regulamento REACH" nº 1907 / 2006

- Ficha de Dados de Segurança:

FDS GECOL CARTÓN - YESO

- Informação sobre as substâncias do artigo 57 do Regulamento REACH:

Não aplicável.

