

AUFSATZ 200 & AUFSATZ 45 SOPRASOLAR FIX EVO TILT

AUFSATZ 200 & AUFSATZ 45 SOPRASOLAR FIX EVO TILT sind Bestandteile des Verfahrens **SOPRASOLAR FIX EVO TILT** (aufgeständerte starre Photovoltaik-Module auf Dachabdichtungsbahnen).

Produktbeschreibung

Die **AUFSATZ 200 & AUFSATZ 45 SOPRASOLAR FIX EVO TILT** dienen zur Verbindung zwischen den **BEFESTIGUNGSFÜßEN SOPRASOLAR FIX EVO** und den Photovoltaik-Modulen und stellen gleichzeitig eine Neigung mit der Oberfläche des Daches.

Sie müssen mit den **AUFSATZSPERREN** kombiniert werden.

Bestandteile

	AUFSATZ 200 & AUFSATZ 45
Material (EN 573-3)	Aluminium 6060 T6 unbehandelt
Länge	119,5 mm
Höhe	AUFSATZ 200: 206 mm AUFSATZ 45: 55 mm
Masse	AUFSATZ 200: 435 g AUFSATZ 45: 170 g

	AUFSATZSPERRE
Material (EN 573-3):	Aluminium 6060 T6 unbehandelt
Länge	125 mm
Höhe	27 mm
Breite	51,5 mm
Masse	45 g

Eigenschaften

	AUFSATZ + AUFSATZSPERRE
Einbau	1 Aufsatz + 1 Sperre pro BEFESTIGUNGSFUß SOPRASOLAR FIX EVO
Modultyp	Mit Aluminiumrahmen
Farben	Aluminiumgrau
Beständigkeit gegen äußere Einflüsse	Alle Umgebungen, außer gemischte, aggressive oder raue

Anwendung & Einbau

Die **AUFSATZ 200**, der **AUFSATZ 45** und die **AUFSATZSPERRE SOPRASOLAR FIX EVO TILT** müssen auf einer ebenen Fläche gelagert und vor Witterungseinflüssen und starken Temperaturschwankungen geschützt werden.

Die **AUFSATZ 200**, **AUFSATZ 45** und die **AUFSATZSPERRE SOPRASOLAR FIX EVO TILT** müssen gemäß den Empfehlungen der von **Soprasolar** gelieferten Montageanleitung für **SOPRASOLAR FIX EVO** eingebaut werden.

Besondere Angaben

Hygiene, Gesundheit und Umwelt :

Der **AUFSATZE 200**, der **AUFSATZE 45** und die **AUFSATZSPERRE SOPRASOLAR FIX EVO TILT** des Systems **SOPRASOLAR FIX EVO TILT** enthalten keine gefährdenden Bestandteile.

Sie entsprechen allgemein den Anforderungen bezüglich Hygiene, Gesundheit und Umwelt.

Darstellung

**AUFSATZ 45****AUFSATZ 45
+ SPERRE****AUFSATZ 200****AUFSATZ 200
+ SPERRE****AUFSATZSPERRE**

