

**Descrizione del prodotto**

Mastice adesivo a freddo pronto all'uso a base di bitume polimerico, solventi e agenti di riempimento a base minerale.


**Applicazione**

Principalmente utilizzato nel settore del risanamento per realizzare riempimenti per pendii e compensazioni sotto pannelli isolanti in legno o calpestabili.

**Formato di consegna**

Secchio da 25 Kg.

**Lavorazione**

Il mastice adesivo a freddo pronto all'uso si applica a punti o a strisce con una spatola dentata.

**Temperatura di lavorazione**

Temperatura del sottofondo >5°C.

**Requisiti del sottofondo**

Pulito, asciutto, privo di polvere, di olio, di grasso e di residui distaccanti.

**Magazzinaggio**

Il prodotto è conservabile per 12 mesi nella sua confezione originale non aperta, conservare in ambienti asciutti, al riparo dalla diretta esposizione ai raggi solari, temperatura ambiente 5-20°C.

**Avvertenze**

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono valide per il corrispondente prodotto fornito da Soprema AG. Si prega di notare che le informazioni in altri paesi possono differire. Le informazioni di cui sopra, in particolare le raccomandazioni per il trattamento e l'uso dei nostri prodotti, si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza e sullo stato attuale della tecnologia in nostro possesso. Le informazioni sopra riportate in merito all'applicazione dei prodotti vengono fornite secondo scienza e coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti. La consulenza tecnica applicativa viene fornita al meglio delle nostre conoscenze.

**Dati tecnici**

Densità a 20 °C	1200 kg/m <sup>3</sup>
Punto di infiammabilità	+35 °C
Contenuto di solidi	70 - 75 %
Consumo	500 - 600 g/m <sup>2</sup>
Temperatura di lavorazione	+5 bis +35°C
Resistenza alla temperatura	-20 bis +60°C
Densità a 20 °C	B2