



Sirapor 034 150 ECO

EPSDÄMMPLATTEN AUS EXPANDIERTEM, FORMGESCHÄUMTEN POLYSTYROL

BESCHREIBUNG

Weisse Hartschaumdämmplatte aus expandiertem Polystyrol, CE-konform nach der Norm EN 13163.

ANWENDUNGEN

Wärmedämmung von Dächern.



EIGENSCHAFTEN

Technische Eigenschaften	Werten	Maßeinheiten	Norm
Max Dimensionstoleranzen			
Länge	L2 (± 2)	mm	EN 822
Breite	W2 (± 2)	mm	EN 822
Dicke	T1 (± 1)	mm	EN 823
Ebenheit	P3 (≤ 3)	mm	EN 825
Rechtwinkligkeit	S2 (≤ 2)	mm/m	EN 824
Deklarierte Wärmeleitfähigkeit λ _D	0,034	W/mK	EN 12667
Druckspannung bei max. 10% Stauchung	CS(10)150 ≥ 150	kPa	EN 826
Biegefestigkeit	BS200 ≥ 200	kPa	EN 12089
Wasseraufnahme bei teilweisem Eintauchen	WL(P)0,5 ≤ 0,5	Kg/m ²	EN 12087
Dimensionsstabilität	DS(N)2 ≤ 0,2	%	EN 1603
Dimensionsstabilität bei 70°C nach 48 Std	DS(70,-)1 ≤ 1	%	EN 1604
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ	30÷70	-	EN 12086
Brandverhalten	E	Euroclasse	EN 13501-1
Spezifische Wärme (bei 20°C)	1450	J /kgK	EN 10456

Dimensionen	Werten	Maßeinheiten	Norm
Länge	1200	mm	EN 822
Breite	1200	mm	EN 822
Dicke	40 ÷ 300	mm	EN 823
Neigungen	0-1-1.5-2	%	-

Dicke [mm]	40	50	60	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	240	260	280	300
Wärmeleitfähigkeit - R _D [(m ² ·K)/W]	1.15	1.45	1.75	2.35	2.60	2.90	3.20	3.50	3.80	4.10	4.40	4.70	5.25	5.85	6.45	7.05	7.60	8.20	8.80

CE-KENNZEICHNUNG

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: INSIT0048