

## ALSAN<sup>®</sup> 870 S (RS 223 Quarzsandmischung)

<b>Beschreibung</b>	<b>ALSAN 870 S</b> ist eine speziell abgestimmte, staubarme und feuergetrocknete Quarzsandmischung, die als Füllstoff für ALSAN 870 R verwendet wird.
<b>Material</b>	Feuergetrocknete, staubarme Quarzsandmischung
<b>Eigenschaften und Vorteile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- staubarm</li> <li>- abgestimmtes Körnungsgemisch für optimale Eigenschaften der ALSAN Verlaufmörtel</li> </ul>
<b>Anwendungsbereiche</b>	<b>ALSAN 870 S</b> ist der Füllstoff für ALSAN 870 RS (Verlaufmörtel).
<b>Lieferform</b>	23 kg –Sack
<b>Lagerung</b>	Die Produkte in der Originalverpackung, trocken, und vor Feuchtigkeit geschützt lagern.
<b>Technische Daten</b>	Dichte: <span style="float: right;">2,61 g/cm<sup>3</sup></span>
<b>Weitere Informationen</b>	Näheres entnehmen Sie bitte den Produktinformationen der Verlaufmörtel ALSAN 870 RS.
<b>Gefahren und Sicherheit</b>	Es sind die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Produkte zu beachten.
<b>Allgemeiner Hinweis</b>	Die vorstehenden Informationen, insbesondere jene zur Anwendung der Produkte, beruhen auf umfangreichen Entwicklungsarbeiten sowie langjährigen Erfahrungen und erfolgen nach bestem Wissen. Die verschiedenartigsten Anforderungen und Bedingungen am Objekt, machen jedoch eine Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Zweck durch den Verarbeiter notwendig. Gültigkeit hat nur das Dokument in seiner neuesten Fassung. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.