

Descrizione del prodotto:

Prenoclean 903 Tiles è un detergente sviluppato appositamente per ottenere un'adesione ottimale per Prenopur Decotop, ma anche per altri sistemi Prenotec, su piastrelle smaltate e ceramiche.



Ambito d'impiego

Su rivestimenti in ceramica esistenti in lastre di balconi, terrazze e superfici vetrate.

Caratteristiche

- Trattamento estremamente facile
- Asciugatura rapida

Condizioni per la lavorazione

Intervallo di temperatura: min. 5°C fino a max. 35°C
Umidità dell'aria: max 80%

La temperatura del sottofondo deve essere di almeno 3°C sopra il punto di rugiada durante il trattamento e l'indurimento.

Negli ambienti chiusi è necessario installare una ventilazione sufficiente.

Lavorazione

Preparazione del sottofondo: per prima cosa pulire accuratamente la superficie con l'acetato di etile Prenoclean 906.

Miscelazione: agitare bene il fusto prima dell'utilizzo.

Applicazione: stendere Prenoclean 903 Tiles il più sottile possibile sulla superficie con un panno e lasciare asciugare.

Pulizia: in caso di interruzioni del lavoro o al termine dei lavori, l'utensile deve essere pulito a fondo con ... entro il tempo di impiegabilità.

Ritrattamento

Deve essere ritrattato non appena Prenoclean 903 Tiles è asciutto.

Consumo

100 g/m²

Tempo di reazione a 20°C

Tempo di essiccazione	ca. 10 - 15 min
-----------------------	-----------------



Dati tecnici

Peso spec.	0.790 kg/l
Punto di infiammabilità	+12°C

Formato di consegna

2 litri

Tonalità

Trasparente

Magazzinaggio, trasporto e durata di conservazione

Massimo 6 mesi all'interno dei fusti originali non aperti a +25° C.

Avvertenze di pericolo e consigli per la sicurezza

Le informazioni attualmente valide si trovano nella scheda di sicurezza.

Smaltimento

Il materiale indurito può essere smaltito insieme ai rifiuti di cantiere. I fusti ed il materiale residuo vanno smaltiti separatamente insieme ai rifiuti speciali.

Produttore/Stabilimento

SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire
67025 Strasburgo

Avvertenze

I dati forniti in questa scheda sono validi per il prodotto corrispondente fornito da Soprema AG. Si fa notare che i dati possono divergere da quelli validi in altri Paesi.

I dati suindicati, in particolar modo i consigli sulla lavorazione e sull'utilizzo dei nostri prodotti, sono frutto delle nostre conoscenze ed esperienze in normali casi di applicazione. Le informazioni sopra riportate in merito all'applicazione dei prodotti vengono fornite secondo scienza e coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire

l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti.