

Descrizione del prodotto

FLEXOCOL TPO è una colla per contatto contenente solventi per l'incollatura di montaggio di raccordi e finali su membrane impermeabilizzanti FLAGON TPO.

**Lavorazione**

La temperatura di lavorazione ideale è di +10 °C. Mescolare accuratamente il materiale adesivo per contatto prima dell'applicazione. Applicare uniformemente sul sottofondo con l'ausilio di un rullo di pelo di agnello. Richiudere con cura il contenitore della colla al termine dell'utilizzo. Applicare una o due mani di colla in base alla capacità di assorbimento della superficie. Lasciare asciugare la superficie trattata da 2 a 8 ore al massimo.

Stendere FLEXOCOL TPO sulla membrana impermeabilizzante, ad es. FLAGON EP/PV o FLAGON EP/PR e lasciare asciugare per ca. 30 minuti. Infine, distendere la membrana sulla superficie e premere con cura. In tal modo è possibile evitare qualsiasi spostamento della membrana impermeabilizzante.

Colore

Giallo chiaro

Imballaggio

Fusto metallico con anello di sicurezza da 18 kg.

Pericoli e sicurezza

Cfr. le scheda dei dati di sicurezza del prodotto.

Compatibilità

La colla per contatto FLEXOCOL TPO può essere utilizzata sulle seguenti superfici:

- calcestruzzo
- intonaco
- legno e derivati del legno
- metallo/lamiera
- PUR/PIR rivestito di tessuto non tessuto minerale

Attenzione:

non applicabile su EPS, XPS e bitume.

Stoccaggio

Conservare il contenitore in un luogo fresco e asciutto, a una temperatura compresa tra +5 e max. +30 °C.

Durante lo stoccaggio proteggere da sole, temperature elevate e umidità.

Avvertenze

Con riserva di modifiche tecniche. Si applicano le specifiche tecniche in vigore al momento dell'ordine.