


Description du produit :

SOPRATEX FP1 est un tapis pare-feu à base de filaments de verre noir à employer sous des revêtements d'usage inflammables comme les caillebotis en bois.


Application

Couche de protection anti-incendie sous des revêtements d'usage inflammables comme des caillebotis en bois (selon la directive de protection incendie du 01.01.2017), indice d'incendie 6q.3, groupe de comportement au feu : RF1.

Couleur

noir

Conditionnement

1.25 x 100 m, 125 m²/rouleau

Stockage

Dans un local sec à l'abri de la lumière de soleil direct

Remarque Les informations du présent document s'appliquent au produit mentionné et livré par Soprema AG. Merci de noter qu'elles peuvent varier d'un pays à l'autre.

Les indications ci-dessus, en particulier les propositions pour la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, s'appuient sur nos connaissances et notre expérience en situation standard. Les conseils en matière d'application sont fournis en toute bonne foi. La grande diversité des contraintes liées à chaque ouvrage et des conditions d'utilisation nécessite toutefois que la personne chargée de la mise en œuvre vérifie l'adéquation du produit au cas par cas. Sous réserve de modification servant le progrès technique ou l'amélioration de nos produits.

Caractéristiques techniques

Épaisseur	0,18 mm	DIN ISO 9073-2
Masse surfacique	214 g / m ²	DIN ISO 29073-1
Force de traction maximale : longitudinale transversale	350 N / 5 cm 180 N / 5 cm	
Résistance à la lumière (8=meilleure note, échelle de gris)	7	DIN ISO 105-B02 : 2014
Résistance des couleurs 5=meilleure note, échelle de gris)	4-5	DIN ISO 105-B02 : 2014
Indice d'incendie	6q.3	VKF
Groupe de comportement au feu	RF1	VKF