

Description de produit :

ALSAN 008 est un agent de lissage liquide servant au lissage des systèmes ALSAN Floorstone et ALSAN Acoustifloor.

Domaine d'application

Agent de lissage pour l'application des granulats ALSAN 887 et ALSAN 889.

Caractéristiques

- Bonnes propriétés de lissage pour des sols tapis de pierre liés au polyuréthane ou des sols de granulats EPDM.

Conditions de traitement

Température : température minimale +10° C jusqu'à 35° C au maximum

Traitement

Appliquez une fine couche de l'agent de lissage liquide sur la truelle. Utilisez un pinceau large à cet effet. Vous pouvez répéter cette procédure à certains intervalles. Lissez les systèmes cités à l'aide de la truelle ainsi préparée.

Attention : Il est interdit d'employer ALSAN 008 comme diluant ou solvant.

Consommation

Appliquez en couche fine.

Caractéristiques techniques

Densité : 1,057 g/cm³

Couleur : transparent

Viscosité : 5 mPas

Conditionnement

10 kg

Stockage, transport & conservation

Stockage jusqu'à 24 mois à condition de conserver le produit dans un endroit sec.

Avertissements concernant les dangers et conseils de sécurité

Veillez à la protection personnelle.

Fabricant/usine

SOPREMA SAS

14, rue de Saint-Nazaire

67025 Strasbourg

Remarques

Les informations de la présente fiche technique s'appliquent au produit distribué par Soprema SAS. Nous attirons votre attention au fait que les informations peuvent dévier dans d'autres pays. Les informations qui précèdent, surtout les conseils sur le traitement et l'utilisation de nos produits, sont basées sur nos connaissances et expériences acquises dans des conditions normales. L'assistance technique est proposée en bonne conscience. Les exigences variées que l'objet peut présenter sous des conditions de travail hautement variées exigent pourtant un test d'aptitude à faire par l'utilisateur. Les modifications servant au progrès technique ou à l'amélioration de nos produits restent réservées.