

Description du produit :

Tapis de protection à base de fibres de polypropylène recyclées présentant un faible poids propre.


Application

Protection d'étanchéités contre des dommages mécaniques avec des toitures plates, bâtiments et ouvrages d'art.

Couleurs

multicolore

Conditionnement

2 x 20 m, 40 m²/rouleau

Stockage

Dans un local sec à l'abri de la lumière de soleil direct

Remarque Les informations du présent document s'appliquent au produit mentionné et livré par Soprema AG. Merci de noter qu'elles peuvent varier d'un pays à l'autre.

Les indications ci-dessus, en particulier les propositions pour la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, s'appuient sur nos connaissances et notre expérience en situation standard. Les conseils en matière d'application sont fournis en toute bonne foi. La grande diversité des contraintes liées à chaque ouvrage et des conditions d'utilisation nécessite toutefois que la personne chargée de la mise en œuvre vérifie l'adéquation du produit au cas par cas. Sous réserve de modification servant le progrès technique ou l'amélioration de nos produits.

Caractéristiques techniques

Épaisseur	7.3 mm	EN ISO 9863-1
Masse surfacique	1100 g / m ²	EN ISO 9864
Force de traction maximale longitudinale MD transversale CMD	42 kN/m 55 kN/m	EN ISO 10319 EN ISO 10319
Allongement à l'effort maximal longitudinal MD transversal CMD	80 % 80 %	EN ISO 10319 EN ISO 10319
Perméabilité à l'eau normale par rapport au plan	0.013 m/s	EN ISO 11058
Résistance au poinçonnement	8000 N	EN ISO 12236
Classe de feu	E	SN EN 13501-1
Groupe de comportement au feu	RF3	VKF