

enligt bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011
ändrad genom kommissionens delegerade förordning (EU) nr 574/2014



Produkttypens unika identifikationskod:	WPLEU0003 - ALSAN Flashing Quadro
Avsedd(a) användning(ar):	Flytande applicerad vattentätskikt baserat på polyuretan polymers
Tillverkare:	Soprema SAS 14 Rue de Saint-Nazaire 67025 Strasbourg, France
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:	System 3
Europeiskt bedömningsdokument:	ETAG 005: 2005-6, del 6
Europeisk teknisk bedömning:	ETA – 17/0154 - 05.01.2019
Tekniskt bedömningsorgan:	KIWA B.V.
Anmäلت/anmälda organ (ETA):	-
Angiven prestanda:	De flytande tätskikts kit till tak, ETAG 005 baserat på polyuretanharts består av följande komponenter: <ul style="list-style-type: none">- ALSAN Flashing quadro- ALSAN Fleece 165P, ALSAN Fleece 225 GF, ALSAN Fleece 165B- ALSAN 103, ALSAN 104, ALSAN EPR

Nödvändiga egenskaper	Prestanda			Harmoniserad teknisk specifikation	
	ALSAN Fleece 165 P	ALSAN Fleece GF	ALSAN Fleece 165 B		
Minsta förbrukning	3.0 kg/m ²	2.0 kg/m ²	3.0 kg/m ²	ETAG 005: 2005-06	
Minsta skikt tjocklek	2.3 mm	2.0 mm	2.5 mm		
Egenskaper i enlighet med ETAG 005 och avsedd användning:					
Livslängd	W3 (25 År)				
Klimatzon	M + S				
Motståndskraft mot mekaniska skador (komprimerbara och fasta underlag)	P1 - P4				
Taklutning	S1 - S4				
Lägsta yttemperatur	TL4 (-30 °C)				
Högsta yttemperatur	TH4 (90 °C)				
Användningskategori med avseende på BW3	S/W 2				
Produktens prestanda:					
Motstånd mot gnistor och strålningsvärme	B _{ROOF} (t1) (EN 13501-5)				
Reaktion vid brand	class E (EN 13501-1)				
Motståndsfaktor för vattenånga	μ =2308	μ =5800	μ =8022		
Vattentäthet	tät				
Utlåtande kring farliga ämnen	Inga farliga ämnen enligt EOTA TR 034				
Motstånd mot rotgenomträngning	godkänd (EN 13948/ FLL)				
Motstånd mot vindlast	≥ 50 kPa på betong				
Glidmotstånd	NPD				

*NPD = No Performance Determined / ingen bestämd prestanda

Produktens prestanda ovan är i överensstämmelse med uppsättningen deklarerade prestanda (er). Denna prestandadeklaration utfärdas i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, ändrad genom delegerad förordning (EU) nr 574/2014, genom ovan nämnda tillverkares enskilda ansvar.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Rudolf Schibli (Development & Strategy Manager)

Strasbourg, 09.09.2021