

# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº WPBIT0260

Código de identificação único do produto-tipo:	<b>NOVATER S-A</b>
Utilizações previstas:	Membranas betuminosas flexíveis para impermeabilização de coberturas (EN13707:2013) Membranas flexíveis para impermeabilização. Membranas de betume como barreira contra a ascensão capilar de água no terreno. (EN13969:2004 /A1:2006)
Nome e endereço do fabricante:	<b>SOPREMA srl</b> Via Industriale dell'Isola, 3 24040 CHIGNOLO D'ISOLA (BG) – Italia www.soprema.it
Representante autorizado:	<b>Não aplicável</b>
Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:	<b>Sistema 2+</b>
Norma harmonizada:	<b>EN13707:2013</b> <b>EN13969:2004 /A1:2006</b>
<b>Organismos notificados e tarefas realizada:</b>	<b>Organismo Notificado Nº. 1381</b> <b>SGS ITALIA S.P.A.</b>

## Desempenho declarado:

Características essenciais	Norma de ensaio	Desempenho	Norma harmonizada
Flexibilidade a baixas temperaturas (°C)	EN1109	(</=) <b>-10</b>	<b>EN13707:2013;</b> <b>EN13969:2004</b> <b>/A1:2006</b>
Estanquidade (kPa)	EN1928-B	(>/=) <b>200</b>	
Propriedades de tração: resistência máxima à tração (N/50 mm)	EN12311-1	(-20%) <b>700 600</b>	
Propriedades de tração: alongamento na ruptura (%) (%)	EN12311-1	(-15) <b>40 40</b>	
Resistência ao rasgamento (prego) (N)	EN12310-1	(-30%) <b>150 150</b>	
Reação ao fogo	EN11925-2/EN13501-1+A1	<b>E</b>	

Características essenciais	Norma de ensaio	Desempenho	Norma harmonizada
Estabilidade dimensional (%)	EN1107-1	(</=) <b>±0,3 ±0,3</b>	<b>EN13707:2013</b>
Comportamento a um fogo externo (nota 1)	EN1187/EN13501-5+A1	<b>Froof</b>	
Defeitos visíveis	EN1850-1	<b>PASSA</b>	
Durabilidade: Flexibilidade a baixa temperatura após envelhecimento artificial (°C)	EN1296/EN1109	<b>NPD</b>	
Durabilidade: resistência ao fluxo em temperatura elevada após envelhecimento artificial (°C)	EN1296/EN1110	(-10) <b>110</b>	
Durabilidade: Defeitos visuais após envelhecimento artificial	EN1297/EN1850-1	<b>PASSA</b>	

## Desempenho declarado:

Características essenciais	Norma de ensaio	Desempenho	Norma harmonizada
Durabilidade: Estanquidade após envelhecimento artificial (kPa)	EN1296/EN1928-B	(>/= 60) <b>PASSA</b>	<b>EN13969:2004</b> <b>/A1:2006</b>
Durabilidade: Estanquidade contra produtos químicos	EN1296/EN1847	<b>NPD</b>	

WPBIT0260.ai/PT

# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

■ N° WPBIT0260

Nota (1): o comportamento a um fogo externo depende do sistema completo utilizado na cobertura; nenhum desempenho pode ser declarado para o produto único.

Nota (2): Na ausência de métodos de ensaios harmonizados europeus, a verificação e a declaração de desempenho/conteúdo devem ser feitas tendo em consideração as disposições nacionais

Nota (3): Não contém substâncias perigosas

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante:

**Mr. BROCCANELLO Bruno, Managing Director**  
**Chignolo d'Isola, 01/10/2017**

