

ELASTOCOL 500

Beskrivelse

Elastomerbitumen- og løsemiddelbasert primer som påføres kald. Brukes som impregnering av underlag av betong, metall eller tre for å sikre god adhesjon ved sveising eller liming av elastomerbitumen. Den er også egnet for eldre bitumenbasert vanntetting med skifer - eller granulatbelegning.

Sammensetning

Sammensetning	elastomerbitumen og flyktige løsemidler
Forbruk (l/m ²)	0,15 - 0,25
Tørketid *	2-12 timer
Påføringstemperatur (°C)	min. +5

* Avhenger av temperatur, relativ fuktighet, lagtykkelse etc.

Emballasje og oppbevaring

5- og 30-litersboks

Kan oppbevares i 12 måneder i godt lukket originalforpakning. Oppbevares kjølig, tørr, frostfri og beskyttet mot sollys.

Bruksanvisning

Klargjøring av underlag:

Underlaget må være forberedt for å sikre at det er solid, tørt og fritt for stoffer som reduserer vedheft. Polymermodifiserte mørtler og hurtigherdende sement krever en kompatibilitetskontroll på stedet.

Applikasjon:

Produktet skal blandes godt før bruk. Påføres med børste, rull eller gummiskrape på et tørt, støv- og fettfritt underlag. La tørke helt før påføring av membran. Se etiketten for ytterligere informasjon.

Rengjøring av verktøy:

- verktøy rengjøres med petroleumbasert løsemiddel (malingstynner e.l.)

Spesifikk informasjon

Hygiene, helse og miljø

Du finner mer informasjon i sikkerhetsdatabladet vårt.

Kvalitet, miljø og sikkerhet

SOPREMA verdsetter alltid viktigheten av miljø, sikkerhet og produktets kvalitet.

Derfor følger vi de uavhengig kontrollerte kvalitets- og miljøledelsessystemene **EN ISO 9001** og **EN ISO 14001**.