

ELEVADOR 200 & ELEVADOR 45 SOPRASOLAR FIX EVO TILT

Los **ELEVADORES 200** & **ELEVADORES 45 SOPRASOLAR FIX EVO TILT** son elementos del sistema **SOPRASOLAR FIX EVO TILT** (módulos fotovoltaicos rígidos inclinados aplicados en revestimiento de estanqueidad de cubierta)

Presentación

Los **ELEVADORES 200** & **ELEVADORES 45** permiten garantizar la unión entre los soportes **SOPRASOLAR FIX EVO TILT** y los módulos fotovoltaicos, creando al mismo tiempo una inclinación con la superficie del tejadode.

Deben combinarse con los **BLOQUEADORES DE ELEVADOR**.

Constituyentes

	ELEVADORES 200 & ELEVADORES 45
Materia (EN 573-3)	Aluminio 6060 T6 bruto
Largo	119,5 mm
Alto	ELEVADOR 200: 206 mm ELEVADOR 45: 55 mm
Masa	ELEVADOR 200: 435 g ELEVADOR 45: 170 g

	BLOQUEADOR DE ELEVADOR
Materia (EN 573-3)	Aluminio 6060 T6 bruto
Largo	125 mm
Alto	27 mm
Ancho	51,5 mm
Masa	45 g

Características

	ELEVADOR Y BLOQUEADOR
Instalación	1 elevador + 1 bloqueador con SOPORTES SOPRASOLAR FIX EVO
Tipo de módulos	Enmarcado de aluminio
Colores	Gris aluminio
Resistencia a las condiciones externas	Todas las atmósferas, aparte las atmósferas mixtas o severas

Empleo y aplicación

El almacenamiento de los **ELEVADORES 200** & **ELEVADORES 45 SOPRASOLAR FIX EVO TILT** y **BLOQUEADOR DE ELEVADOR** debe realizarse sobre un soporte plano al abrigo de las inclemencias del tiempo y de las variaciones importantes de temperatura.

Los **ELEVADORES** y **BLOQUEADORES** se colocan según las recomendaciones del manual de montaje **SOPRASOLAR FIX EVO TILT** suministrado por **Soprasolar**.

Indicaciones particulares

Higiene, salud y medio ambiente:

Los **ELEVADORES 200** & **ELEVADORES 45 SOPRASOLAR FIX EVO TILT** y **BLOQUEADOR DE ELEVADOR** del sistema **SOPRASOLAR FIX EVO TILT** no contienen ningún componente que pueda representar un peligro. De manera general, responden a las exigencias relativas de higiene, salud y medio ambiente

Visualización

**ELEVADOR 45****ELEVADOR 45
+ BLOQUEADOR****ELEVADOR 200****ELEVADOR 200
+ BLOQUEADOR****BLOQUEADOR DE ELEVADOR**



SOPRASOLAR – 62, rue Transversale – F- 92238 GENNEVILLIERS CEDEX

Tel : +33 (0)1 46 88 01 80 - Fax: +33 (0)1 46 88 01 89

www.soprasolar.com • E-mail: contact@soprasolar.com

Texsa Systems • Calle Ferro, 7 Polí. Ind. Can Pelegrí • 08755 CASTELLBISBAL (Barcelona) • España •

www.texsa.es • E-mail: texsa@texsa.com • Tel. +34 93 635 14 00