

ABDECKUNG BEFESTIGUNGSFUß SOPRASOLAR FIX EVO

Die **ABDECKUNG FÜR BEFESTIGUNGSFUß SOPRASOLAR FIX EVO** ist ein Bestandteil des **SOPRASOLAR FIX EVO** Systems (in eine Dachabdichtung integriertes starres Photovoltaiksystem).

Produktbeschreibung

Die **ABDECKUNG FÜR BEFESTIGUNGSFUß SOPRASOLAR FIX EVO** ist aus grauem, nicht armiertem TPO.

Sie schützt den Befestigungsfuß **SOPRASOLAR FIX EVO** gegen UV-Strahlen, indem sie sich der Höhe des verstellbaren Teils anpasst.

Eigenschaften

	ABDECKUNG FÜR BEFESTIGUNGSFUß SOPRASOLAR FIX EVO
Material	nicht armiertes TPO - 1,2 mm Nennstärke
Gesamtgröße	300 mm x 300 mm x 120-160 mm
Masse	Ca. 120 g
Vertikale Zugfestigkeit	1700 N
Beständigkeit gegen äußere Einflüsse	Alle Umgebungen, außer gemischte, aggressive oder raue - UV-beständig

Anwendung & Einbau

Die **ABDECKUNGEN FÜR BEFESTIGUNGSFUß SOPRASOLAR FIX EVO** müssen auf einer ebenen Fläche gelagert und vor Witterungseinflüssen und starken Temperaturschwankungen geschützt werden.

Die **ABDECKUNGEN FÜR BEFESTIGUNGSFUß SOPRASOLAR FIX EVO** wird gemäß den Empfehlungen der von **Soprasolar** gelieferten **SOPRASOLAR FIX EVO** Montageanleitung eingebaut.



Besondere Angaben

Hygiene, Gesundheit und Umwelt :

Die **ABDECKUNGEN FÜR BEFESTIGUNGSFUß SOPRASOLAR FIX EVO** enthält keine gefährdenden Bestandteile. Er entspricht allgemein den Anforderungen bezüglich Hygiene, Gesundheit und Umwelt.

