

**Descrizione del prodotto**

SOPRALEN DILATEX è una striscia di vello autoadesiva sul lato inferiore per disaccoppiare l'impermeabilizzazione nella zona dei giunti dei pannelli in legno.


**Applicazione**

Costruzione di giunzioni e separazioni di impermeabilizzazione per superfici di fondo in pannelli in legno.

**Colore**

Bianco.

**Formato di consegna**

Rotoli, 10 cm x 50 m.

**Stoccaggio**

Conservare in ambienti asciutti, al riparo dalla diretta esposizione ai raggi solari.

**Avvertenze**

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono valide per il corrispondente prodotto fornito da Soprema AG. Si prega di notare che le informazioni in altri paesi possono differire.

Le informazioni di cui sopra, in particolare le raccomandazioni per il trattamento e l'uso dei nostri prodotti, si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza e sullo stato attuale della tecnologia in nostro possesso. Le informazioni sopra riportate in merito all'applicazione dei prodotti vengono fornite secondo scienza e coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti. La consulenza tecnica applicativa viene fornita al meglio delle nostre conoscenze.

**Dati tecnici**

Spessore	2,00 mm	EN ISO 9863-1
Dimensioni con riferimento alla superficie	135 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 9864
Classe di incendio	E	SN EN 13501-1
Gruppo di reazione al fuoco	RF3	VKF