

Descrizione del prodotto

Piedistallo di supporto per superfici di fondo non uniformi, con altezza regolabile o fissa e uno spazio per la giunzione di ca. 3 mm.


Applicazione

Come superficie di fondo molto drenante nelle pavimentazioni.

Consumo

Dimensione del pannello 50 x 50 cm 5 pezzi/m².
Dimensione del pannello 40 x 40 cm 7 pezzi/m².

Resistenza alla compressione

1000 kg/pz.
500 kg su ¼ della superficie.

Colore

Nero

Materiale

Polipropilene

Lavorazione

Il Piedistallo di supporto viene postato nel punto di taglio, i distanziali garantiscono una forma costante della fuga. La forma della giunzione può anche essere segnata in precedenza sul sottofondo per posizionare il Piedistallo di supporto in modo provvisorio e poi in modo definitivo durante la posa della pavimentazione. Le fughe rimangono aperte e l'acqua meteorica scorre sotto la pavimentazione.

Temperatura di lavorazione

Indipendente dalla temperatura.

Requisito del sottofondo

Sottofondo resistente alla pressione.

Stoccaggio

Conservare in ambienti asciutti, al riparo dalla diretta esposizione ai raggi solari.

Resistenza alla temperatura

-30 bis +87 °C.

Avvertenze

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono valide per il corrispondente prodotto fornito da Soprema AG. Si prega di notare che le informazioni in altri paesi possono differire.

Le informazioni di cui sopra, in particolare le raccomandazioni per il trattamento e l'uso dei nostri prodotti, si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza e sullo stato attuale della tecnologia in nostro possesso. Le informazioni sopra riportate in merito all'applicazione dei prodotti vengono fornite secondo scienza e coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti. La consulenza tecnica applicativa viene fornita al meglio delle nostre conoscenze.

Dati tecnici

Altezza	Formato di consegna	Resistenza alla compressione
Fissa 8 mm	Confezione da 100 Pz	
Fissa 35 mm	Confezione da 120 Pz	
Regolabile 40-60 mm	Confezione da 120 Pz*	
Regolabile 60-90 mm	Confezione da 60 Pz*	
Regolabile 90-150 mm	Confezione da 60 Pz*	
Regolabile 150-260 mm	Confezione da 48 Pz*	

*Incl. 1 chiave per confezione

SOPREMA AG

Härdlistrasse 1 - 2 • 8957 Spreitenbach • Svizzera

Tel.: +41 (0)56 418 59 30 • Fax.: +41 (0)56 418 59 31 • www.soprema.ch • E-mail: info@soprema.ch

Aggiornato al 10/21. Con riserva di modifiche.