# Certificat
# 039-MPA NRW-00429-02

Version f03

| | |
|---|---|
| **Détenteur du certificat** | Pavafrance SAS - Groupe Soprema<br>ZI III, rue Jean-Charles Pellerin<br>F 88190 Golbey<br>France |
| **Site de production** | „Werk 6“ |
| **Produit** | Produits manufacturés en fibres de bois (WF)<br>(selon l'annexe joint) |
| **Référentiel de certification** | European Insulation KEYMARK - Scheme for Thermal Insulation Products in Version 2.1 en combinaison avec<br>EN 13171:2012+A1:2015 |
| **Marque de conformité** | 039<br>MPA NRW-00429-02 |
| **propriétés certifiées** | Toutes les propriétés sont vérifiées une fois par an, par niveau ou classe, et les valeurs sont testées par un organisme notifié.<br>Un échantillonnage des produits est prélevé régulièrement et le procédé d'autocontrôle de la production est supervisé par l'organisme de certification agréé. |

Ce certificat autorise le titulaire à utiliser le logo de conformité ci-dessus conjointement avec le numéro d'enregistrement spécifié 039-MPA NRW-00429-02. Ce certificat est délivré pour la première fois le 12.07.2019 et demeure valide jusqu'au 05.11.2024 tant que ni les normes harmonisées, le produit de construction, les méthodes AVCP, ni les conditions de fabrication dans l'usine sont modifiées de manière significative, sauf suspension ou retrait par l'organisme notifié du produit concerné.

Dortmund, 06.11.2022

Materialprüfungsamt MPA NRW 16 Nordrhein-Westfalen

Dipl.-Ing. (FH) Boris Sonntag
Directeur adjoint d'organisme de certification spécialisé

Ce Certificat se compose de 1 page et 1 annexe. Ce certificat remplace le certificat n° 039-MPA NRW-00429-02, version 02 du 06.11.2020.
L'Original de ce document a été délivré en langue allemande. En cas de doute, seule la version allemande fait foi.

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11142-01-00

Produits manufacturés en fibres de bois (WF)
du site de production Pavafrance SAS - Groupe Soprema, „Werk 6“

| Désignation du produit | Réaction au feu- EN 13501-1 | Revetement/ particularitiés | Groupe Lambda | Conductivité thermique déclarée $\lambda_D$ [W/(m·K)] | Epaisseur nominale [mm] | Code de designation selon EN 13171 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVAFLEX CONFORT 36 | E | -------- | 1 | 0,036 | 20-240 | T3-TR1-AFr5-MU2 |
| PAVAFLEX CONFORT | E | -------- | 2 | 0,038 | 20-240 | T3-TR1-AFr5-MU2 |



**Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen** • Marsbruchstraße 186 • 44287 Dortmund • Telefon +49 (0)231 4502-0 • Telefax +49 (0)231 458549 •
**MPA NRW Brandprüfzentrum Erwitte** • Auf den Thränen 2 • 59597 Erwitte • Telefon +49 (0)2943 897-0 • Telefax +49 (0)2943 897-89 •
• E-Mail: info@mpanrw.de • www.mpanrw.de •