

Description du produit:

FLEXOCOL A89 est une colle PUR monocomposant sans solvant

**Application**

FLEXOCOL A89 convient pour le collage de bandes avec revêtement PVC ou TPO avec voile sur du béton ainsi que sur des étanchéités bitumineuses ou une isolation thermique EPS.

Propriétés

Liquide blanc

Masse spécifique à 23 °C: env. 1130 kg/m³

Teneur en matières solides: 100%

Point d'inflammation: >100 °C

Température d'application

> 5 °C

Temps de mise en œuvre à 23 °C: env. 20 à 40 min selon l'humidité de l'air.

1. Temps de séchage: 2 heures
2. Dureté finale 24 à 48 heures.

Conditionnement

FLEXOCOL A89 est livré en bidon de 12 litres.

Stockage

Température de stockage: + 5 °C à +35 °C, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Durée de conservation des bidons non ouverts: 6 mois

Ne pas stocker à nouveau les bidons entamés.

Précautions d'emploi

Nocif par inhalation et par contact avec la peau. Irritant pour la peau. Pendant le travail, porter des gants et des vêtements de protection adaptés.

Nettoyage des outils

Par ex. avec SOPRACLEAN SF – 10 kg

Assurance qualité

Nous assurons une qualité satisfaisante grâce à un système de gestion de la qualité certifié DIN EN ISO 9001 et à un contrôle de la production en usine DIN V 52 144.

Conseils

Sous réserve de modifications techniques. Les caractéristiques techniques en vigueur au moment de la commande s'appliquent.