

## INFORMACIÓN PRODUCTO

### DESCRIPCIÓN

Cola producida con una base elastomérica en una solución de solvente, monocomponente, líquida, de viscosidad baja, resistente al agua.

### APLICACIÓN

El adhesivo FLEXOCOL V se utiliza para adherir las membranas de PVC impermeables en superficies verticales.

### PUESTA EN OBRA

- Los soportes deben estar limpios y libres de partículas.
- La cola FLEXOCOL V debe extenderse y nivelarse utilizando un cepillo de agua o equipo similar, aplicándola en toda la superficie de las dos capas (membrana PVC + soporte).
- Después de verificar la pegajosidad sin transferencia de cola, se puede proceder a la colocación ejerciendo una presión adecuada sobre toda la superficie a encolar mediante un rodillo metálico o de goma.
- El poder adhesivo de la cola es inmediato, aunque el nivel máximo se alcanzará pasado unos días.
- Los utensilios utilizados pueden limpiarse con disolventes o metiletilcetona. Evitar el uso de disolventes a base de alcohol.

### INDICACIONES ESPECIALES

- No utilizar para encolar sobre poliestireno, sobre capa bituminosa u otros soportes que no sean compatibles con los disolventes.
- No aplicar sobre sustrato húmedo.
- Con una temperatura inferior a 10°C, debe facilitarse la evaporación del solvente mediante aire caliente.

### CONSUMO

El consumo es de 500 g/m<sup>2</sup> en total, para aplicar en ambas superficies a pegar. Las cantidades son siempre indicativas y deben evaluarse teniendo en cuenta las situaciones específicas que se puedan encontrar en las obras.

### CARACTERÍSTICAS

Ver ficha de seguridad para más información

## STORAGE AND PACKAGING

Caducidad	La duración del producto es de al menos 12 meses desde la fecha de producción del producto, siempre y cuando el producto sea almacenado en un lugar seco y dentro del envase original, sellado y en buenas condiciones.
Condiciones de almacenamiento	Conservar en lugar seco, a temperatura entre +10°C y +30°C
Acondicionamiento	5 litros, 10 litros o 20 litros

### NOTA

Para más información contactar con el servicio técnico de Soprema

Sistema de gestión de la calidad y medioambiente certificado según las normas EN ISO 9001 (sistema de gestión de la calidad) y EN ISO 14001 (sistema medioambiental).

The data herewith indicated are not exhaustive and Soprema srl may modify them without previous notice. Soprema srl, has the right to modify the product at any time and without previous notice, in any of its aspect, and to stop its production. In case of dispute the official version of this sheet product information will be provided directly by the technical office Soprema srl stamped and signed by the technical manager. Soprema srl reserves the right, as technology and know-how progress, to modify without warning the composition and conditions of use of its materials, and subsequently their price. As a result, orders shall only be accepted on the basis of the terms and technical specifications applicable at the time of receipt.