

Descrizione del prodotto

Croce per fughe in materiale riciclabile.


Applicazione

Per la posa di piastre in pietra e in calcestruzzo, per garantire una forma uniforme della giunzione e garantire il deflusso dell'acqua superficiale.

Formato di consegna

Confezione da 100 Pz.

Consumo

Dimensione del pannello 50 x 50 cm 4 pezzi/m².
 Dimensione del pannello 40 x 40 cm 6,25 pezzi/m².
 Dimensione del pannello 30 x 30 cm 11,10 pz/m².

Colore

Nero - grigio / trasparente.

Materiale

Polistirolo riciclabile.

Lavorazione

La croce per fughe viene inserita durante la posa della piastrellatura in modo continuo in ogni fuga.

Temperatura di lavorazione

Indipendente dalla temperatura.

Requisito del sottofondo

Letto di pietrisco posato in maniera uniforme.

Stoccaggio

Conservare in ambienti asciutti, al riparo dalla diretta esposizione ai raggi solari.

Avvertenze

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono valide per il corrispondente prodotto fornito da Soprema AG. Si prega di notare che le informazioni in altri paesi possono differire.

Le informazioni di cui sopra, in particolare le raccomandazioni per il trattamento e l'uso dei nostri prodotti, si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza e sullo stato attuale della tecnologia in nostro possesso. Le informazioni sopra riportate in merito all'applicazione dei prodotti vengono fornite secondo scienza e coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti. La consulenza tecnica applicativa viene fornita al meglio delle nostre conoscenze.

Dati tecnici

Larghezza del giunto per fughe	Dimensioni	Peso
3,00 mm	50 x 50 x 18 mm	Ca. 5 g/pz
5,00 mm	70 x 70 x 20 mm	Ca. 14 g/pz
10,00 mm	80 x 80 x 20 mm	Ca. 28 g/pz