

Descrizione del prodotto:

SOPRADRAIN TP è un tappetino drenante costituito da un corpo composito leggero e flessibile con un'elevata capacità di drenaggio dell'acqua. Il nucleo è combinato da ambo i lati con un vello filtrante. Il nucleo e il tessuto filtrante sono collegati fra loro termicamente.


Applicazione

Protezione dell'impermeabilizzazione, filtraggio e drenaggio senza pressione dell'acqua accumulata, eccellente miglioramento del rumore da calpestio.

Colore

Nucleo di drenaggio nero
Vello filtrante - grigio chiaro

Formato di consegna

1m x 45, 45m² /bobina

Stoccaggio

Conservare in ambienti asciutti, al riparo dalla diretta esposizione ai raggi solari

Indicazioni

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono valide per il corrispondente prodotto fornito da Soprema AG. Si prega di notare che le informazioni in altri paesi possono differire.

Le informazioni di cui sopra, in particolare le raccomandazioni per il trattamento e l'uso dei nostri prodotti, si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza e sullo stato attuale della tecnologia in nostro possesso. Le informazioni sopra riportate in merito all'applicazione dei prodotti vengono fornite secondo scienza e coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti.

Dati tecnici

Spessore	10 mm	EN ISO 9863-1
Dimensioni con riferimento alla superficie	950 g/m ²	EN ISO 9864
Massima forza di trazione longitudinale MD trasversale CMD	15.6 kN/m 15.6 kN/m	DIN EN ISO 10319
Max. forza trazione - Dilatazione longitudinale MD	33%	EN ISO19319
Forza di penetrazione puntuale	1.6 kN	EN ISO12236
Resistenza alla penetrazione	42 mm	EN ISO 13433
Permeabilità dell'acqua	160 mm/s	EN ISO11058
Misura del miglioramento acustico da calpestio	32 - 38 dB	
Comportamento al fuoco	BKZ 5.2 RF2	AICAA