

Description du produit :

Plot de support pour surfaces inégales, hauteur réglable ou fixe et une jointure d'env. 3 mm.


Application

Support assurant un très bon écoulement de l'eau sur des revêtements de sol.

Quantité

Pour dalles de 50 x 50 cm 5 unités/m²
 Pour dalles de 40 x 40 cm 7 unités/m²

Résistance à la compression

1000 kg / unité
 500 kg sur ¼ de la surface

Couleur

Noir

Matériau

Polypropylène

Mise en œuvre

Le plot de support est placé dans l'intersection des joints. Les écarteurs garantissent une jointure constante. La jointure peut également être tracée sur le support au préalable afin de permettre l'aménagement provisoire puis définitif des plots lors de la pose du revêtement de sol. Les joints restent ouverts et les eaux résiduelles des pluies s'écoulent sous le revêtement de sol.

Température de mise en œuvre

La pose ne dépend point de la température

Exigences du support

Support résistant à la compression

Stockage

Dans un local sec à l'abri de la lumière de soleil direct

Stabilité thermique

-30 bis +87 °C

Remarque Les informations du présent document s'appliquent au produit mentionné et livré par Soprema AG. Merci de noter qu'elles peuvent varier d'un pays à l'autre.

Les indications ci-dessus, en particulier les propositions pour la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, s'appuient sur nos connaissances et notre expérience en situation standard. Les conseils en matière d'application sont fournis en toute bonne foi. La grande diversité des contraintes liées à chaque ouvrage et des conditions d'utilisation nécessite toutefois que la personne chargée de la mise en œuvre vérifie l'adéquation du produit au cas par cas. Sous réserve de modification servant le progrès technique ou l'amélioration de nos produits.

Caractéristiques techniques

| Hauteur | Conditionnement | Résistance à la compression |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| fixe 8 mm | Carton à 100 unités | |
| fixe 35 mm | Carton à 120 unités | |
| réglable 40-60 mm | Carton à 120 unités* | |
| réglable 60-90 mm | Carton à 60 unités* | |
| réglable 90-150 mm | Carton à 60 unités* | |
| réglable 150-260 mm | Carton à 48 unités* | |

*y compris 1 clé par carton