

Produktbeschreibung:

Stelzlager für unebene Untergründe mit verstellbarer Höhe oder fixer Höhe und einem Fugenbild von ca 3mm.


Anwendung

Als sehr Wasser ableitende Unterlage bei Bodenbelägen

Verbrauch

Plattenmass 50 x 50 cm 5 Stk/m²
Plattenmass 40 x 40 cm 7 Stk/m²

Druckfestigkeit

1000 kg/Stk.
500 kg auf ¼ der Oberfläche

Farbe

Schwarz

Material

Polypropylen

Verarbeitung

Das Stelzlager wird im Schnittpunkt der Fuge verlegt, die Abstandhalter gewährleisten ein gleichbleibendes Fugenbild. Das Fugenbild kann auch vorgängig auf dem Untergrund aufgezeichnet werden, damit die Stelzlager provisorisch verteilt und beim Verlegen des Bodenbelages dann definitiv gesetzt werden können. Die Fugen bleiben offen und das Meteorwasser fliesst unter dem Bodenbelag ab.

Verarbeitungstemperatur

Temperatur unabhängig

Untergrundanforderung

Druckfester Untergrund

Lagerung

In trockenen Räumen, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung

Temperaturbeständigkeit

-30 bis +87 °C

Hinweis Die Angaben in diesem Datenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Soprema AG ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Empfehlungen für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen und dem Stand der Technik. Anwendungstechnische Beratungen erfolgen nach bestem Wissen. Die verschiedenartigen Anforderungen am Objekt unter den unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen machen jedoch eine Prüfung auf Eignung durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

Technische Daten

Höhe	Lieferform	Druckfestigkeit
fix 8mm	Karton 100 Stk	
fix 35mm	Karton 120 Stk	
regulierbar 40-60 mm	Karton 120 Stk*	
regulierbar 60-90 mm	Karton 60 Stk*	
regulierbar 90-150 mm	Karton 60 Stk*	
regulierbar 150-260 mm	Karton 48 Stk*	

*inkl. 1 Schlüssel pro Karton

SOPREMA AG

Härdlistrasse 1 - 2 • 8957 Spreitenbach • Schweiz

Tel.: +41 (0)56 418 59 30 • Fax.: +41 (0)56 418 59 31 • www.soprema.ch • E-mail: info@soprema.ch

Stand 10/21. Änderungen vorbehalten.