

Descrizione del prodotto

Primerizzazione a base di bitume elastomerico, solventi e resine poliuretaniche.


Ambito d'impiego

Legante per sottofondi cementizi e metallici. Glacivap ha un effetto di barriera al vapore e può essere usato come protezione temporanea contro la penetrazione dell'umidità. Vedere anche la brochure Glacivap.

Lavorazione

Mescolare bene prima dell'uso. Applicare a pennello, a rullo o tramite spruzzatura. Evitare il ristagno di prodotto. Il prodotto contiene solventi leggermente volatili. Durante i lavori e nell'area di stoccaggio del prodotto è vietato fumare o accendere fiamme libere.

Formato di consegna

Fusti monouso da 20kg.

Requisito del sottofondo

Pulito, asciutto (umidità residua nel calcestruzzo < 4%), privo di polvere, di olio, di grasso e di residui distaccanti.

Temperatura di lavorazione

Osservare la temperatura del sottofondo >5°C e la differenza del punto di rugiada >3°C.

Magazzinaggio, trasporto e durata di conservazione

Il prodotto è conservabile per 12 mesi nella sua confezione originale non aperta, conservare in ambienti asciutti, al riparo dalla diretta esposizione ai raggi solari, temperatura ambiente 5-35°C.

Produttore/Stabilimento

SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire
67025 Strasburgo.

Avvertenze

Rispettare la scheda dati di sicurezza.

Dati tecnici

	Valore o proprietà caratteristica	Norma
Densità a 20 °C	Ca. 970 kg/m ³	
Viscosità a 20 °C		
Punto di infiammabilità	+ 20 °C	ASTM D56
Contenuto di solidi	Ca. 75 %	
Consumo	Ca. 300 fino a 500 g/m ²	
Tempo di essiccazione a 20 °C	Ca. 60 min. asciutto alla polvere Ca. 12 ore asciugatura completa	