

Descrizione del prodotto:

ALSAN 008 è un agente lisciante liquido per lisciare i sistemi ALSAN Floorstone e ALSAN Acoustifloor.

Ambito di utilizzo

Agente lisciante da utilizzare con i granuli ALSAN 887 e ALSAN 889.

Proprietà

- Buone proprietà di scorrevolezza per pavimenti in ghiaia legata al poliuretano o granulato EPDM

Condizioni per la lavorazione

Intervallo di temperatura: da min. +10° C a max. 35° C.

Lavorazione

L'agente lisciante liquido viene applicato con un pennello largo e sottile sulla spatola. Questo può essere ripetuto a determinati intervalli. Con la spatola così preparata, i suddetti sistemi vengono levigati.

Attenzione: ALSAN 008 non deve essere utilizzato come diluente o solvente.

Consumo

Applicare sottilmente

Dati tecnici

Densità: 1,057 g/cm³

Colore: trasparente

Viscosità: 5 mPas

Forma di fornitura

10 kg

Stoccaggio, trasporto & durata

Può essere conservato per 24 mesi se conservato in luogo asciutto.

Avvertenze di pericolo e consigli per la sicurezza

Osservare la sicurezza personale.

Produttore/Impianto

SOPREMA SAS

14, rue de Saint-Nazaire

67025 Strasburgo

Indicazioni

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono valide per il corrispondente prodotto fornito da Soprema SAS. Si prega di notare che le informazioni in altri paesi possono differire. Le informazioni di cui sopra, in particolare i suggerimenti per la lavorazione e l'utilizzo dei nostri prodotti, si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze nel caso normale. La consulenza tecnica applicativa viene fornita al meglio delle nostre conoscenze. Tuttavia, le diverse esigenze poste sull'oggetto nelle più svariate condizioni di lavoro rendono necessario che il processore ne verifichi l'idoneità. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti.