

Produktbeschreibung:

SOPRACLEAN SF ist ein VOC-freier Reiniger auf Basis hochwertiger Alkohole.


Einsatzgebiet

SOPRACLEAN SF dient zum Entfetten von Blechanschlüssen, reinigen von FLAGON-Kunststoffdichtungsbahnen oder generell zur Reinigung von Oberflächen aus Metall oder Kunststoff.

Verarbeitung

SOPRACLEAN SF ist grundsätzlich mit entsprechend zugelassenen Handschuhen zu verarbeiten. Aufgrund der hohen Flüchtigkeit sollte nach der Materialaufnahme mit einem Lappen oder Schwamm umgehend mit den Reinigungsmassnahmen begonnen werden. Nachdem der Untergrund erfolgreich entfettet und gereinigt wurde, ist eine Ablüftungsphase von mindestens 30 Minuten einzuhalten. Reste des Reinigers sind als Sondermüll zu entsorgen.

Lieferform

Einwegbinde à 10 kg.

Untergrundanforderung

Sauber, trocken (Beton <4% Masse, Holz <16% Volumen), staubfrei, öl- und fettfrei, frei von trennend wirkenden Rückständen

Verarbeitungstemperatur

Untergrundtemperatur >5°C.

Lagerung, Transport & Haltbarkeit

In Originalverpackung kühl, trocken, frostfrei, ungeöffnet und ungemischt gelagert, mindestens 36 Monate haltbar. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte auch auf der Baustelle vermieden werden.

Hersteller/Werk

SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire
67025 Strasbourg

Hinweise

Sicherheitsdatenblatt beachten.

Technische Daten

	Kennwert bzw. Eigenschaft
Farbe	farblos
Dichte bei 23 °C	1,00 – 1,05 g/cm ³
Siedepunkt	80 °C
Flammpunkt	10 °C
Brandverhalten	leicht entzündlich
ADR/RID	Klasse: 3 Verpackungsgruppe: II UN-Nr.: 1161