

Descrizione del prodotto

Vello aperto di a diffusione e drenaggio dell'acqua, specialmente per tetti rovesci.

Nella struttura di sistema Soprema nessuna aggiunta di spessore ai sensi di SIA 271 2007.


Applicazione

lana di separazione e filtrante sopra l'isolamento termico nei tetti rovesci. Il vello deve essere applicato ai bordi e alle giunture, sovrapposizione min. 15 cm.

Colore

Bianco / viola.

Formato di consegna

3 x 100 m, 300 m²/Rot.

Stoccaggio

Conservare in ambienti asciutti, al riparo dalla diretta esposizione ai raggi solari.

Avvertenze

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono valide per il corrispondente prodotto fornito da Soprema AG. Si prega di notare che le informazioni in altri paesi possono differire.

Le informazioni di cui sopra, in particolare le raccomandazioni per il trattamento e l'uso dei nostri prodotti, si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza e sullo stato attuale della tecnologia in nostro possesso. Le informazioni sopra riportate in merito all'applicazione dei prodotti vengono fornite secondo scienza e coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti. La consulenza tecnica applicativa viene fornita al meglio delle nostre conoscenze.

Dati tecnici

Dimensioni con riferimento alla superficie	Ca. 100 g/m ²	
Massima forza di trazione longitudinale MD	189 N/5 cm	DIN EN 12311-1
trasversale CMD	132 N/5 cm	
Dilatazione da massima forza di trazione longitudinale MD	59 %	DIN EN 12311-1
trasversale CMD	66 %	
Permeabilità al vapore acqueo Sd	0.04 m	EN ISO 12572
Impermeabilità all'acqua	>150 cm	DIN EN 20811
Classe di incendio	B2	DIN 4102
Gruppo di reazione al fuoco	RF2	VKF