

Descrizione del prodotto

SOPRACLEAN SF è un detergente senza COV a base di alcol di alta qualità.


Ambito d'impiego

SOPRACLEAN SF si usa per sgrassare i raccordi in lamiera, pulire le membrane impermeabilizzanti in plastica FLAGON o in generale per pulire superfici metalliche o plastiche.

Lavorazione

SOPRACLEAN SF deve essere sempre utilizzato con guanti adeguatamente approvati. A causa dell'elevata volatilità, la pulizia deve essere avviata immediatamente dopo aver assorbito il materiale con un panno o una spugna. Dopo che il sottofondo è stato sgrassato e pulito con successo, deve essere osservata una fase di ventilazione di almeno 30 minuti. I residui del detergente devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

Formato di consegna

Fusti monouso da 10 kg.

Requisito del sottofondo

Pulito, asciutto (calcestruzzo <4% mastice, legno < 16% volume) privo di polvere, di olio, di grasso e di residui distaccanti.

Temperatura di lavorazione

Temperatura del sottofondo >5° C.

Magazzinaggio, trasporto e durata di conservazione

Nella confezione originale, conservata al fresco, asciutta, al riparo dal gelo, chiusa e non miscelata, conservabile per almeno 36 mesi. Bisognerebbe evitare una diretta irradiazione solare dei fusti, anche in cantiere.

Produttore/Stabilimento

SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire
67025 Strasburgo

Avvertenze

Rispettare la scheda dati di sicurezza.

Dati tecnici

	Valore o proprietà caratteristica
Colore	Incolore
Densità a 23 °C	1,00 – 1,05 g/cm ³
Punto di ebollizione	80 °C
Punto di infiammabilità	10 °C
Comportamento al fuoco	Leggermente infiammabile
ADR/RID	Classe: 3 Gruppo d'imbballaggio: II UN-Nr.: 1161