

Produktbeschreibung:

Elastomervergütetes, faserverstärktes, gefülltes Bitumenprodukt


Einsatzgebiet

Für die Ausbildung von Hohlkehlen bei sämtlichen Aufbordungen von 1- und 2-lagigen Abdichtungen.

Lieferform

Karton à 25 m, Palette à 900 m

Untergrundanforderung

Sauber, trocken (Beton <4% Masse, Holz <16% Volumen) und staubfrei, öl- und fettfrei, frei von trennend wirkenden Rückständen

Verarbeitung

nicht bituminöse Untergründe müssen vor dem Verlegen mit Haftvermittler grundiert werden. Der Elastomerbitumen-Keil wird mittels Propangasflamme leicht angeschmolzen und mit einer Zungenkelle festgedrückt um eine vollflächige Verklebung zu gewährleisten.

Lagerung

Im Originalkarton, trocken und kühl lagern, max. 4 Kartons stapeln, Haltbarkeit ist bei diesen Bedingungen nahezu unbegrenzt.

Technische Daten

Erweichungspunkt Ring und Kugel	ca 90 °C
Konuspenetration	ca 30 1/10mm
Rückstellverhalten	ca 24%
Kaltbiegeverhalten bei 0°C	keine Risse beim Biegen
Dehn- und Haftvermögen bei -10°C	>10%