

Ficha técnica N° WPSIT0503.a

DESCRIÇÃO

Membrana sintética de PVC-P obtida por impregnação e estabilizada dimensionalmente com fibra de vidro.

A superfície superior da membrana apresenta um relevo para torná-la antideslizante..

Produto fabricado em empresa certificada UNI EN ISO 9001 (Sistema de gestão de Qualidade) e UNI EN ISO 14001 (Sistema de gestão ambiental).

Colocação em obra por aplicadores autorizados pela Soprema.

Acabamentos e acessórios com elementos produzidos e aprovados pela Soprema.

PROPRIEDADES

- Superfície com relevo
- Estabilidade dimensional
- Excelente capacidade de soldadura
- Resistente ao punçoamento

APLICAÇÕES

COBERTURAS

- Camada de protecção para definir caminhos pedestres em coberturas realizadas com membrana de PVC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	PVC WALKWAY 1,80	Método de Ensaio
Espessura (mm)	1,80	UNE EN 1849-2
Peso (kg/m ²)	2,15	UNE EN 1849-2
Resistência à Tração (N/mm ²)	≥ 9,0	UNE EN 12311-2
Alongamento à rotura (%)	≥ 200	UNE EN 12311-2
Resistência ao rasgamento (N)	≥ 160	UNE EN 12310-2
Resistência ao punçoamento estático (kg)	> 20	UNE EN 12316
Flexibilidade a baixas temperaturas (°C)	≤ - 25	UNE EN 495-5
Resistência à pressão hidrostática (6 horas a 0,5 Mpa)	Impermeável	UNE EN 1928 met. B
Estabilidade dimensional após 6 horas a 80° C (%)	≤ 0,1	UNE EN 1297
Resistência ao envelhecimento artificial (UV)	Sem fissuras	UNE EN 1297
Resistência à penetração de raízes	Não penetra	EN 13948
Classe de reacção ao fogo	E	EN ISO 11925-2/ EN 13501-1

PRODUÇÃO STANDARD

Espessura (mm)	1,80	
Largura (m)	1,50	
Número de rolos por palete	12	
Comprimento (m)	20	
Cor	CINZA ESCURO	

MARCAÇÃO CE

As membranas FLAGON PVC WALKWAY são produzidas na fábrica Soprema, localizada em Villa Santo Stefano (Itália) e não estão sujeitas à marcação CE devido à sua utilização como membrana protectora, campo de aplicação para o qual não existe uma norma harmonizada europeia específica.

Devido à sua formulação, o acabamento NÃO está sujeito aos requisitos estabelecidos no Regulamento CLP (EC) No 1272/2008 e EU n° 487/2013 e modificações posteriores sobre substâncias perigosas. Se o produto for considerado como resíduo, recomenda-se que envie para um aterro sanitário autorizado ou a um incinerador dotado de câmara de pós-combustão e lavagem de gases. Os dados indicados nesta ficha, à parte dos requeridos pela marcação CE, não são completos e a Flag SpA pode, sem aviso prévio, modificar. Flag SpA, reserva o direito de modificar o produto em qualquer momento e sem aviso prévio, em qualquer das suas características, e inclusive, parar a sua produção. Flag SpA reserva o direito, em função de melhorar os conhecimentos e técnicas, de modificar sem aviso prévio a composição e condições de uso dos seus materiais, e em consequência o seu preço. Como resultado, o pedido, considera-se aceite unicamente às condições e especificações técnicas vigentes na data da sua recepção.