

Código de identificação único do tipo de produto: **SOPRADRY MUR CAL-H**

Utilizações previstas:

Argamassa à base de cal hidráulica, para o tratamento da humidade por ascensão capilar. Utilização em interiores e exteriores.

Fabricante:

**SOPREMA IBERIA slú
C/Ferro 7 (Pol. Ind. Can Pelegrí)
08755 Castellbisbal (Barcelona)**

Representante autorizado:

Não aplicável

Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (EVCP):

AVCP 4

Norma harmonizada:

EN 998-1:2010

Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho		Norma Ensaio	Norma Harmonizada
Resistência à compressão	CSII	-	EN 1015-11	EN 998-1:2010
Aderência	≥0,1	N/mm ² - FP:B	EN 1015-12	
Coefficiente de permeabilidade ao vapor de água	μ≤3	-	EN 1015-19	
Absorção de água por capilaridade	≤0,3	Kg/m ² min ^{0,5} Após 24h	EN 1015-18	
Penetração de água	≤5	mm	EN 1015-18	
Reação ao fogo	Classe A1	-	EN 13501-1	

O desempenho do produto identificado anteriormente está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida de acordo com o Regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante por:

**Raúl ALVAREZ, Diretor Técnico
Em Cervera, 31/01/2023**