

Produktbeschreibung:

ALSAN 008 ist ein flüssiges Glättmittel für das Glätten der Systeme ALSAN Floorstone und ALSAN Acoustifloor.

Einsatzgebiet

Glättmittel für den Einsatz mit ALSAN 887 und ALSAN 889 Granulat.

Eigenschaften

- Gute Glätteiteigenschaften für polyurethanegebundene Kies oder EPDM Granulat Böden

Verarbeitungsbedingungen

Temperaturbereich: min. +10° C bis max. 35° C.

Verarbeitung

Das flüssige Glättmittel wird mit einem breiten Pinsel dünn auf die Glättkelle aufgetragen. Dies kann in gewissen Intervallen wiederholt werden. Mit der so vorbereiteten Kelle werden die oben genannten Systeme geglättet.

Achtung: ALSAN 008 darf nicht als Verdünner oder Lösungsmittel eingesetzt werden.

Verbrauch

Dünn aufstreichen

Technische Daten

Dichte: 1,057 g/cm³

Farbe: transparent

Viskosität: 5 mPas

Lieferform

10 kg

Lagerung, Transport & Haltbarkeit

Bei trockener Lagerung 24 Monate lagerfähig.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Personenschutz beachten.

Hersteller/Werk

SOPREMA SAS

14, rue de Saint-Nazaire

67025 Strasbourg

Hinweise

Die Angaben in diesem Datenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Soprema SAS ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall.

Anwendungstechnische Beratungen erfolgen nach bestem Wissen. Die verschiedenartigen Anforderungen am Objekt unter den unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen machen jedoch eine Prüfung auf Eignung durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.