


Descrizione del prodotto

SOPRATEX FP1 è uno strato di protezione antincendio in tessuto di fibra di vetro nero sotto strati calpestabili combustibili come griglie di legno.

**Applicazione**

Strato ignifugo sotto rivestimenti combustibili, ad es. (griglia in legno ai sensi della direttiva antincendio 01/01/2017) BKZ: 6q.3, gruppo di reazione al fuoco: RF1.

Colore

Nero.

Formato di consegna

1.25 x 100 m, 125 m²/Rot.

Stoccaggio

Conservare in ambienti asciutti, al riparo dalla diretta esposizione ai raggi solari.

Avvertenze

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono valide per il corrispondente prodotto fornito da Soprema AG. Si prega di notare che le informazioni in altri paesi possono differire.

Le informazioni di cui sopra, in particolare le raccomandazioni per il trattamento e l'uso dei nostri prodotti, si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza e sullo stato attuale della tecnologia in nostro possesso. Le informazioni sopra riportate in merito all'applicazione dei prodotti vengono fornite secondo scienza e coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti. La consulenza tecnica applicativa viene fornita al meglio delle nostre conoscenze.

Dati tecnici

Spessore	0.18 mm	DIN ISO 9073-2
Dimensioni con riferimento alla superficie	214 g/m ²	DIN ISO 29073-1
Massima forza di trazione: longitudinale trasversale	350 N/5cm 180 N/5cm	
Solidità alla luce (8=migliore valutazione, scala grigia)	7	DIN ISO 105-B02: 2014
Solidità del colore (5=migliore valutazione, scala grigia)	4-5	DIN ISO 105-B02: 2014
Indice d'incendio	6q.3	VKF
Gruppo di reazione al fuoco	RF1	VKF