

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV SOPREMA BITUMINÖSA TÄTSKIKT

Sopremas bituminösa tätskikt tål normal gångtrafik och klarar i stort alla belastningar ett tak normalt är utsatt för. Därför kräver taket normalt inget annat underhåll än översyn två gånger per år. Detta görs med fördel en gång efter lövfällningen på hösten och en gång på våren när snö och is är borta.

Vanlig underhållskontroll:

- Rensa rännalar, takbrunnar och hängrännor på löv, barr och annat skräp.
- Rengör takytor från skräp och lösa föremål.
- Kontrollera takytor för läckage, speciellt rännalar, över balkar och vid sargar. Mindre enstaka läckage, som skarvsläpp, åtgärdas omgående.
- Kontrollera takdetaljer, exempelvis anslutning till takbrunnar, uppdragningar på vertikala ytor, hörn och stosar.
- Kontroll av plåtdetaljer (anslutning i synnerhet).
- Reparationer och/eller ombyggnad av tak med Sopremas tätskikt skall utföras med samma material. Observera att fogmassor och lim skall vara anpassade till materialet. Kontakta leverantören för råd.
- Använd avlastningsskiva vid uppställning av stege, arbetsställningar, skyddsräcken eller likande utrustningar som har hög punktbelastning.
- Undvik vassa redskap vid exempelvis snöröjning som kan skada tätskiktet. Lämna ca 10 cm snö kvar på taket, för att inte skada tätskiktet.