

Produktbeschreibung:

SOPRAPHON TDZ 290 ist eine geschlossenzellige Polyethylenschaummatte für die Trittschalldämmung. SOPRAPHON TDZ 290 ist druckfest, elastisch, unverrottbar, feuchtigkeitsunempfindlich und leicht zu verarbeiten.


Anwendung

Trittschalldämmung unter Dämmstoff-Hartschaumplatten und unter schwimmende Unterlagsböden mit normaler Belastung.

Farbe

grün

Material

Drainkern / Extrudiertes Polyethylen (PE)Gitter

Lieferform

1.50 x 75 m, 112.50 m²/Rolle
Rolle im PE Sack

Lagerung

In trockenen Räumen, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung

Hinweis Die Angaben in diesem Datenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Soprema AG ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Empfehlungen für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen und dem Stand der Technik. Anwendungstechnische Beratungen erfolgen nach bestem Wissen. Die verschiedenartigen Anforderungen am Objekt unter den unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen machen jedoch eine Prüfung auf Eignung durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

Technische Daten

Dicke	ca. 5 mm	DIN 53570
Dichte	>25 kg/m ³	DIN 53420
Stärkenänderung unter Belastung	< 10%	ÖN B 6010
Trittschall-verbesserungsmass bei 5mm bei 10 mm	ca. 20 dB ca. 25 dB	
Wärmeleitfähigkeit λD	0.045 W/mK	
Wasserdampfwiderstandszahl μ	>6000	
Brandverhalten	B2	DIN 4102