

Certificat

Mortiers et produits connexes Colle à carrelage - Mortier Colle

GECOL SUPER (blanc)

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société GECOL GIRONA SL
C / Pals Parcela 38 - Pol. Ind. Alt Emporda ES - E-17469 VILAMALLA
Usine ES - 17469 VILAMALLA

le droit d'usage de la marque Mortiers et produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



282 MC 570

Décision d'admission n° 2941-282 MC 570 du 09 janvier 2020

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 12004-1 :

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :

C2 - E

Ce certificat comporte 1 page et 1 page d'annexe.

Correspondant :
Courriel : mortiers@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB
Pour le Président



Edwige PARISEL

CONDITIONS D'EMPLOI DU MORTIER COLLE POUR INFORMATION**GECOL SUPER (blanc)****DOMAINE D'EMPLOI**

- Sols intérieurs et extérieurs
- Murs intérieurs

pour les emplois conformes aux prescriptions de mise en œuvre définies dans chaque pays et, pour la France, dans le "Document de référence de la certification des colles à carrelage".

GÂCHAGE DU PRODUIT - OUVRABILITÉ DE LA PÂTE

- Taux de gâchage : de 27 à 29 % d'eau par rapport au poids de poudre (soit 6,8 l à 7,2 l d'eau pour un sac de 25 kg).
- Temps de repos : 5 min environ.
- Durée pratique d'utilisation : 2 h
- Temps d'ajustabilité pratique sur chantier : 20 min environ.

NATURE DES SUPPORTS

Supports visés dans les documents de mise en œuvre cités dans le « Document de référence de la certification des colles à carrelage ».

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Support	Préparation particulière
Béton cellulaire	☺
☺ application sans primaire	

COLLE A CARRELAGE

FICHE D'IDENTIFICATION

LE MORTIER COLLE : **GECOL SUPER (blanc)**

SOCIÉTÉ : **GECOL GIRONA SL**

USINE : **ES - 17469 VILAMALLA**

Cette fiche, destinée au fabricant et aux agents vérificateurs, précise les différentes caractéristiques d'identification de la colle citée en référence.

1) Définition du produit

Nature des constituants :

Composant poudre :

- Principaux : ciment blanc BL I 52,5R, carbonate de calcium
- Secondaires : Résine redispersable, adjuvants realogique

2) Identification du produit

Poudre :

- Granulométrie (%) :
 - Refus à 0,080 mm : 51 ± 5
 - Refus à 0,500 mm : 13 ± 5
 - Refus à 0,800 mm : inférieur à 5
- Taux de cendres (%) :
 - à 450°C : $98,6 \pm 0,5$
 - à 900°C : $66,3 \pm 4,0$

Pâte :

- Gâchage mécanique à 28 % d'eau de gâchage par rapport au poids de poudre
- Masse volumique (kg/m³) : 1562 ± 100

3) Stockage

A conserver 12 mois en emballage d'origine fermé, stocké à l'abri de l'humidité.