

Produktbeschreibung:

Voranstrich auf Basis von Elastomerbitumen, Lösungsmitteln und Polyurethanharzen.


Einsatzgebiet

Spezieller Haftvermittler für alle Metalle (Bleche) und zementöse Untergründe.

Verarbeitung

vor Gebrauch gut aufmischen, Auftrag durch Streichen oder Rollen, Lachenbildung vermeiden. Bitumenbahnen müssen max. 72 Std nach Auftrag des Haftvermittlers appliziert werden. Nicht im Grundwasserbereich und in Innenräumen verwenden. Das Produkt enthält leicht verflüchtigende Lösungsmittel, während den Arbeiten und im Lagerbereich der Produkte ist offenes Feuer und Rauchen untersagt.

Lieferform

Einweggebinde à 5Lt.

Untergrundanforderung

sauber, trocken (Beton <4% Masse, Holz <16% Volumen), staubfrei, öl- und fettfrei, frei von trennend wirkenden Rückständen

Verarbeitungstemperatur

Untergrundtemperatur >5°C.

Lagerung, Transport & Haltbarkeit

12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde, in gut durchlüfteten, trockenen Räumen, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Raumtemperatur 5-35°C

Hinweise

Sicherheitsdatenblatt beachten

Technische Daten

	Kennwert bzw. Eigenschaft	Norm
Dichte bei 20 °C	ca 970 kg/m ³	
Viskosität bei 20 °C		
Flammpunkt	+ 20 °C	ASTM D56
Feststoffanteil	ca 75 %	
Verbrauch	ca 300 bis 500 g/m ²	
Trocknungszeit bei 20 °C	ca 30 min staubtrocken ca 3-6 Std vollständige Austrocknung	