

Description du produit :

SOPRACLEAN SF est un agent de nettoyage sans VOC à base d'alcools haut de gamme


Domaine d'application

SOPRACLEAN SF sert au dégraissage de raccords en tôle, nettoyage de membranes d'étanchéité synthétiques FLAGON ou généralement pour le nettoyage de surfaces en métal ou en plastique.

Mise en œuvre

Le port de gants homologués à cet effet est obligatoire lors de l'utilisation de SOPRACLEAN SF. Du fait de la volatilité élevée, il convient de commencer le nettoyage immédiatement après l'alimentation du matériel à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge. Après le dégraissage et le nettoyage efficaces du support, il faut respecter un temps d'évaporation d'au moins 30 minutes. Les résidus du nettoyant sont à traiter comme déchets spéciaux.

Conditionnement

Bidon de 10 kg à usage unique.

Exigences du support

Propre, sec (béton <4% masse, bois <16% volume), absence de poussière, d'huile, de graisse et de résidus non adhérents.

Température de traitement

Température du support >5 °C.

Stockage, transport & conservation

Se conserve au moins 36 mois avant mélange, dans son emballage d'origine intact et stocké dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Éviter, également sur le chantier, d'exposer les emballages au rayonnement direct du soleil.

Producteur/usine

SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire
67025 Strasbourg

Remarques

Se conformer à la fiche de sécurité

Caractéristiques techniques

	Valeur spécifique ou bien propriété
Couleur	Incolore
Densité à 23 °C	1,00 – 1,05 g/cm ³
Point d'ébullition	80 °C
Point de combustion	10 °C
Comportement au feu	Légèrement inflammable
ADR/RID	Classe : 3 Groupe d'emballage : N° II UN : 1161