

Description du produit :

SOPRALEN DILATEX est une bande en voile, autocollante sur la face inférieure qui sert à la désolidarisation de l'étanchéité dans la zone de joints de panneaux de bois.


Application

Pontage de fissures et désolidarisation de l'étanchéité avec des supports de panneaux de bois.

Couleur

blanc

Conditionnement

Rouleau, 10 cm x 50 m

Stockage

Dans un local sec à l'abri de la lumière de soleil direct

Remarque Les informations du présent document s'appliquent au produit mentionné et livré par Soprema AG. Merci de noter qu'elles peuvent varier d'un pays à l'autre.

Les indications ci-dessus, en particulier les propositions pour la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, s'appuient sur nos connaissances et notre expérience en situation standard. Les conseils en matière d'application sont fournis en toute bonne foi. La grande diversité des contraintes liées à chaque ouvrage et des conditions d'utilisation nécessite toutefois que la personne chargée de la mise en œuvre vérifie l'adéquation du produit au cas par cas. Sous réserve de modification servant le progrès technique ou l'amélioration de nos produits.

Caractéristiques techniques

Épaisseur	2,00 mm	EN ISO 9863-1
Masse surfacique	135 g/m ²	EN ISO 9864
Classe de feu	E	SN EN 13501-1
Groupe de comportement au feu	RF3	VKF