

## Description du produit :

Prenoclean 991 Pumatop est un détergent à base de méthacrylate de méthyle



## Domaine d'application

Prenoclean 991 Pumatop sert au nettoyage d'outils et de différents supports comme des matières plastiques, anciens revêtements et métaux.

## Propriétés

- Sans VOC
- Bon pouvoir nettoyant sur des outils utilisés
- Produit de remplacement pour l'acétone, la méthyléthylcétone, le toluène, etc.

## Conditions de mise en œuvre

Température : -10° C au min. jusqu'à 50° C au max.

## Mise en œuvre

Le port de gants conformes aux spécifications respectives est obligatoire lors de l'utilisation de Prenoclean 991. Verser Prenoclean 991 Pumatop sur un chiffon souple et nettoyer la surface ou l'outil. Attendre quelques minutes avant d'appliquer d'autres produits Prenopur Pumatop

## Quantité

Varie en fonction de l'application

## Caractéristiques techniques

| Données clés à l'état liquide  |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Densité à 20°C (DIN 51757)     | 0.94 g/cm <sup>3</sup> |
| Viscosité à 20°C (DIN 53214)   | < 1mPa * s             |
| Point de combustion (ISO 1516) | +11,5 °C               |

Merci de bien vouloir noter que la comparaison objective avec d'autres données clés est uniquement

possible à condition que les normes DIN et les paramètres servant à la définition aient été identiques.

## Forme de livraison

2 litres  
6 litres  
25 litres \*  
\* Pas en stock

## Couleur

incolore

## Stockage, transport & conservation

Se conserve pendant 12 mois à condition d'être stocké dans l'emballage original à un endroit frais et sec. La température de stockage optimale est comprise entre 15°C et 20°C.

## Risques et conseils de sécurité

Vous trouvez les informations actuellement applicables dans la fiche de sécurité.

## Élimination

Le matériel durci peut être éliminé avec les débris de construction. Les emballages et les résidus sont à traiter comme déchets spéciaux.

## Producteur/usine

SOPREMA SAS  
14, rue de Saint-Nazaire  
67025 Strasbourg

## Remarques

Les informations du présent document s'appliquent au produit mentionné et livré par Soprema AG Suisse. Merci de noter qu'elles peuvent varier d'un pays à l'autre.

Les informations qui précèdent, surtout les conseils sur le traitement et l'utilisation de nos produits, sont basées sur nos connaissances et expériences

acquises dans des conditions normales. Les conseils en matière d'application sont fournis en toute bonne foi. La grande diversité des contraintes liées à chaque ouvrage et des conditions d'utilisation nécessite toutefois que la personne chargée de la mise en œuvre vérifie l'adéquation du produit au cas par cas. Les modifications servant au progrès technique ou à l'amélioration de nos produits restent réservées.