

**Produktbeschreibung:**

SOPRATEx PP 300 ist ein mechanisch verfestigter und thermokalandrierter Schutzvlies mit einem Gewicht von 300 gr/m<sup>2</sup>.


**Anwendung**

Schutz von Abdichtungen vor mechanischen Beschädigungen bei Flachdächern und Terrassen.

**Farbe**

weiss

**Lieferform**

2 x 50 m, 100 m<sup>2</sup>/Rol.

**Lagerung**

In trockenen Räumen, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung

**Hinweis** Die Angaben in diesem Datenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Soprema AG ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Empfehlungen für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen und dem Stand der Technik. Anwendungstechnische Beratungen erfolgen nach bestem Wissen. Die verschiedenartigen Anforderungen am Objekt unter den unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen machen jedoch eine Prüfung auf Eignung durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

**Technische Daten**

Dicke	1,40 mm	EN ISO 9863-1
Flächenbezogene Masse	300 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 9864
Höchstzugkraft längs MD quer CMD	23 kN/m 25 kN/m	EN ISO 10319
Höchstzugkraft-Dehnung längs MD quer CMD	45 % 55 %	EN ISO 10319
Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene	0.030 m/s	EN ISO 11058
Stempeldurchdrückkraft	3900 N	EN ISO 12236
Brandklasse	E	SN EN 13501-1
Brandverhaltensgruppe	RF3	VKF